

ラインプリンター

KD55AH

Line Impact Printer

☑Printer

**RICOH**  
imagine. change.



## 日立 Prinfina IMPACT GX5450\*の 機能を踏襲したスタンダードモデル

独自の静音設計により、印刷時の動作音を低減。開閉扉を四面に標準装備し、左右・背面からの用紙の取り出しを可能にしています。さらに、「ジョイントスキップ」機能により印刷品質も向上しました。

\*形名: PC-PN5450 (2016年3月生産終了)

高速 680 行/分*	通常 570 行/分*	高品位 410 行/分*	印字桁数 136 桁	用紙幅 88-406mm (3.5~16インチ)	用紙長 101-304mm (4~12インチ)	複写 最大8 枚
セントロニクス 準拠	ネットワーク 対応 (オプション)	長寿命 印字 ハンマー	セキュア プリント (オプション)	Windows® UNIX®	12ヶ月 無償保証 (出張修理)	* FTLバー-1 設定時

## 多彩な印字モードをサポート

高品位(180dpi)、通常(120dpi)、高速(90dpi)3種類の印字モードを実現。リスト出力などの業務に適した高速モードから、バーコード印刷に最適な高品位モードまで幅広くサポートします。印字モードの選択は、プリンター操作パネルでの切り替えはもちろん、コマンドによる自動選択も可能です。さらに、印字モードを切り替える際の時間を独自のスルーブット向上技術によって短縮。印刷モードを時間のロスなく切り替えて使用できます。

## 最大8枚の強力な複写能力

最大8枚\*(オリジナル+7枚)の複写能力を備え、伝票発行業務の効率アップに貢献します。さらに、KD55AHは印字速度を低下させることなくハイインパクトでの印字が可能です。 \*高濃度モード時。

## 印字品質を向上させる「ジョイントスキップ」機能

インクリボンのつなぎ目を自動的に検知し、スキップする「ジョイントスキップ」機能を搭載。リボンのほつれやこすれを低減し、印字品質を向上します。OCRフォントやバーコードなど読み取り精度が求められる帳票印字で効果を発揮します。 ※ジョイントスキップ機能対応のインクリボン使用時。

## バーコードパターン印刷対応

JAN 標準/短縮、NW-7、CODE39、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5のバーコード(一次元コード)印刷をサポート。類似OCR-Bフォントと組み合わせることで、発注伝票、入庫伝票による業務の効率化が図れます。また、カスタマーバーコード印刷にも対応しているため、ダイレクトメール作成など宛名ラベルの大量印刷にも便利です。

※バーコードはドットを組み合わせて印字するため、本来の規格と多少異なる場合があります。バーコードの読み取りを確認してからご使用ください。また、印字が薄くなったリボンでは読み取れない場合があります。

## 業務効率を上げる書式登録機能

用紙に合わせた書式を登録できる機能を搭載。用紙の掛け替え時にも、登録した書式を呼び出すだけで書式設定の手間がかからないため、多種類にわたる帳票の印字業務の効率も向上します。



## 便利な四面ドア

印字後の用紙を左右・背面のドアから取り出すことができます。設置環境を柔軟に選択でき、効率的な運用が可能です。



### 消耗品は純正インクリボンをご使用下さい

プリンターの性能を安定した状態でご利用いただくために、純正インクリボンの使用をおすすめします。純正以外のインクリボンのご使用は、印刷品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。純正以外のインクリボンを使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となる場合がありますのでご注意ください。

- 安全にお使いいただくために...**
- ご使用前に「取扱説明書」、「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
  - 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

**Ricoh**  リコーインダストリー株式会社  
 imagine. change. 茨城県ひたちなか市武田1060 〒312-8502

[www.industry.ricoh.co.jp](http://www.industry.ricoh.co.jp)

本カタログ掲載製品に関するお問い合わせは下記宛にお願いいたします。

**お問い合わせ先(直通電話) 050-3824-4029**

- 受付時間:平日(月~金)9時~12時、13時~17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く)
- ご利用にあたりましては、通話料が発生いたします。
- 受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- リコーインダストリーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱いについては、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

## ■主な仕様

モデル名	KD55AH	
品種コード	FV9599	
印刷方式	インパクトドットマトリックス方式	
解像度	180×180dpi	
印刷桁数	パイカサイズANK 136桁 漢字全桁90字	
印刷速度*1	高速	90×180dpi
	通常	120×180dpi
	高品位	180×180dpi
用紙サイズ*2	用紙幅	88~406mm(3.5~16インチ)
	用紙長	101~304mm(4~12インチ)
最大複写枚数(オリジナル含む)*3	8枚	
制御コード体系	ESC/P準拠	
プリンタードライバー*4	Windows®10、Windows®8/8.1、Windows®7、Windows®Vista、Windows®XP、Windows®Server2019、Windows®Server2016、Windows®Server2012/R2、Windows®Server2008/R2	
搭載文字仕様	文字種類	ANK 英数字、カタカナ、記号、グラフィック、拡張グラフィックなど:354種 漢字 JIS第一水準:3,572種(漢字:2,965種、非漢字:607種)/JIS第二水準:3,390種(漢字)
	サイズ(縦×横)	ANK(10CPI) ドラフト:24ドット×9ドット、高品位:24ドット×18ドット 漢字(全角) 24ドット×24ドット
	書体	ANK ローマン、OCR-B
		漢字 明朝体、ゴシック体
インターフェース*5	パラレル セントロニクス準拠パラレルインターフェース ネットワーク*6 10BASE-T/100BASE-TX(オプション)	
用紙切れ発生時の動作*7	ページ保証機能あり	
電源	電源 AC100V±10%(50/60±2Hz)	
電源ケーブル	ケーブル長	4m
	コンセント形状	2種(接地極付き)
消費電力	最大動作時	1,250W以下
	平均動作時*8	700W以下
	待機時	105W以下
	省電力モード	28W以下
使用環境*9	動作時	温度:5~40℃、湿度:30~80%
	保存時	温度:-10~43℃、湿度:8~90%
外形寸法(W×D×H)	約686×700×1,050mm	
質量	約115kg	
印字ハンマー寿命	約10億ドット/ピン	
製品寿命*10	5年または2,700万行のいずれか早い方	
適合規格	クラスA情報技術装置(VCCI-クラスA) 高調波電圧規格:JIS C61000-3-2適合品*11	
本体標準価格(税抜価格)	2,380,000円	

\*1:印刷速度はハードウェアの最高速度でありシステム性能ではありません。また、FTレバー設定が(1)の場合です。(1)以外を設定した場合は(1)内の印刷速度が最大となります。 \*2:幅と長さの比は1:2/3の範囲でご使用ください。また、最大印字有効領域(幅)は、345mm(13.6インチ)になります。 \*3:高濃度モード時。 \*4:Windows Vista®、Windows Server® 2003の64bit版は対応していません。 \*5:各インターフェースは同時利用は不可となります。 \*6:専用のLANアダプタをご使用ください。 \*7:ページ保証機能なしの場合、印字品質確保のため最終ページ途中で印字が停止します。用紙セット後、ページ先頭から印刷を行うためにはオーバーライド機能を利用するか、リカバリー印刷用のソフトウェアが必要となります。ページ保証機能ありの場合、印字品質が確保できるページ完了まで印字します。用紙セット後はページ先頭から印字可能です。(プリンターで印字データを保証する機能はありません。) \*8:ローカルテスト印字時。 \*9:温度勾配10℃/時間以下、湿度勾配20%/時間以下、ただし結露しないこと。 \*10:印刷動作時間40h/月、高品位の印刷速度で使用した場合。 \*11:JIS C61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値・高調波電流発生限度値(1相当りの入力電流が20A以上の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

## ■オプション

製品名	品種コード	価格(税別)	仕様
プリントサーバー(C5200H)	FV9598	53,000円	10BASE-T/100BASE-TX対応、TCP/IP(IPvなど)、SSL対応

## ■消耗品

製品名	品種コード	価格(税別)	仕様
リボン(カセットタイプ*12)	T50092	8,200円	ジョイントスキップ機能*13対応、対応サブリボン:T50091 平均目安寿命*14:約800万字
リボン(カセットタイプ*12)	T50065	8,200円	ジョイントスキップ機能*13非対応、対応サブリボン:T50063 平均目安寿命*14:約800万字
サブリボン(インクリボンのみ)	T50091	4,900円	ジョイントスキップ機能*13対応、平均目安寿命*14:約800万字
サブリボン(インクリボンのみ)	T50063	4,900円	ジョイントスキップ機能*13非対応、平均目安寿命*14:約800万字

\*12:カセット部は10回まで繰り返し使用が可能です。サブリボンを10回交換したら、リボンにて交換して下さい。

\*13:印刷品質を向上させるため、インクリボンのつなぎ目を自動的に検知し、つなぎ目をスキップする機能。

\*14:平均目安寿命は、お客様の印刷条件によって異なります。

※UNIXは、米国およびその他の国において、X/Open Company Ltd.に独占的に許諾された登録商標です。※Windows、Windows Vista および Windows Server は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※フリーダイヤルのサービス名称とロゴマークはNTTコミュニケーションズの商標です。※その他の会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



●お問い合わせ・ご用命は...

このカタログの記載内容は、2022年4月現在のものです。

1604PH-2204<34142503>8/P